

# S P E C I F I C A T I O N S

| Modèle                     |                   | WSZ-07H    | WSZ-09H    | WSZ-12H    | WSZ-18H    | WSZ-24H    | WDT-40H    | WDT-60H    |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacité froid             | BTU/h             | 7000       | 9000       | 12000      | 18000      | 24000      | 44000      | 60000      |
|                            | Kw                | 2.3        | 2.6        | 3.2        | 4.5        | 6.0        | 12.89      | 17.58      |
| Capacité chaud             | BTU/h             | 8500       | 10000      | 13000      | 19000      | 26000      | 44600      | 61000      |
|                            | Kw                | 2.4        | 3.1        | 3.8        | 5.0        | 7.0        | 13.06      | 17.87      |
| Alimentation électrique    | V/Hz              | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 380-415/50 | 380-415/50 |
| Intensité électrique froid | Amp               | 3.7        | 4.3        | 6.2        | 7.7        | 11.3       | 7.19       | 9.98       |
| Intensité électrique chaud | Amp               | 3.8        | 4.7        | 6.7        | 7.8        | 12         | 6.99       | 9.79       |
| Puissance absorbée froid   | Watt              | 750        | 1000       | 1370       | 1700       | 2600       | 4260       | 5900       |
| Puissance absorbée chaud   | Watt              | 790        | 1050       | 1450       | 1750       | 2680       | 4140       | 5800       |
| Débit d'air                | m <sup>3</sup> /h | 420        | 450        | 480        | 580        | 720        | 3060       | 4590       |
| Niveau sonore u.intérieure | dB(A)             | 36         | 37         | 40         | 44         | 46         | 48/50/52   | 52/56/59   |
| Niveau sonore u.extérieure | dB(A)             | 52         | 52         | 56         | 57         | 59         | 54         | 57         |
| Dimension unité intérieure | cm                | 77x25x18   | 77x25x18   | 77x25x18   | 83x29x19   | 91x29x20   | 26x122x81  | 36x122x81  |
| Dimension unité extérieure | cm                | 66x43x23   | 66x43x23   | 85x54x26   | 85x54x26   | 95x70x34   | 165x98x40  | 125x98x40  |
| Poids unité intérieure     | Kg                | 8.5        | 8.5        | 8.5        | 11         | 12         | 52.5       | 63.5       |
| Poids unité extérieure     | Kg                | 25         | 25         | 40         | 40         | 59         | 91         | 111        |
| Diamètre liquide           | pouce             | 1/4        | 1/4        | 1/4        | 1/4        | 3/8        | 3/8        | 1/2        |
| Diamètre gaz               | pouce             | 3/8        | 3/8        | 1/2        | 1/2        | 5/8        | 3/4        | 3/4        |
| Compresseur                | Marque            | Hitachi    | Mitsubishi | Mitsubishi | Hitachi    | Hitachi    | Copeland   | Copeland   |